

# Space12 Einbau



**RSV RUHSTRAT**  
STROMVERSORGUNGEN

Gehäuse aus Stahlblech, Abdeckung pulverbeschichtet in weiß.

Lieferbar als Deckeneinbaumontage mit 10mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen.



Wahlweise mit 1 bzw. 2 Watt LED-Leiste erhältlich.

## Technische Daten


Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech, weiß
	weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Deckeneinbaumontage
Abmessungen (BxHxT)	325 x 201 x 74 mm
Schutzart Schutzklasse	IP40



Leuchtmittel	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
	1W LED-Leiste	2W LED-Leiste	1W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm	260lm	130lm	260lm
Lichtstromverhältnis				
Not(DC)/Netz	-		15% - 50% / 100%	
Netzanschlussleistung	4,5VA	5,5VA	4,5VA	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	11mA	14mA	-	
Nennbetriebsdauer				
Batteriebetrieb	-		1h/3h/8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	-		4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	RUSIC Überwachung		-	
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		RULEC SL500	



10



min. 308 x 60  
max. 314 x 65

## Zubehör

Betoneinbaukasten E200-S

## Piktogramm-Set\*

Fluchtweg-Piktogramm FR

Fluchtweg-Piktogramm FL

Fluchtweg-Piktogramm FU

Blindscheibe

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.