



# Space12 Decke

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß. Lieferbar als Wandparallel- und Deckenmontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen.


Wahlweise mit 1 bzw. 2 Watt LED-Leiste erhältlich.

## Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Stahlblech, weiß
	weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Montageart	Wandparallelmontage, Deckenmontage
Abmessungen (BxHxT)	274 x 213 x 46mm
Schutzart Schutzklasse	IP40



Leuchtmittel	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
	1W LED-Leiste	2W LED-Leiste	1W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm	260lm	130lm	260lm
Lichtstromverhältnis				
Not(DC)/Netz	-		15% -50% /100%	
Netzanschlussleistung	4,5VA	5,5VA	4,5VA	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	11mA	14mA	-	
Nennbetriebsdauer				
Batteriebetrieb	-		1h/3h/8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	-		4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	RUSIC Überwachung		-	
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		RULEC SL500	



## Zubehör

Zubehör	Piktogramm-Set*
Kettenmontage-Set nur für Deckenmontage	Fluchtweg-Piktogramm FR
Ballwurfschutzkorb für Wandmontage	Fluchtweg-Piktogramm FL
Zentralpendel	Fluchtweg-Piktogramm FU
Seilmontageset nur für Deckenmontage	Blindscheibe
Wandadapter, weiß	
Wandausleger, weiß	
Wandadapter, weiß mit Kabelausnehmung	

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.