

# OutdoorVT



**RSV RUHSTRAT**  
STROMVERSORGUNG

Runde, wetterfeste Sicherheitsleuchte aus schwarzem Polycarbonat.

## Technische Daten

Anschlussklemmen 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Doppelbelegung  
 Gehäuse/Farbe Polycarbonat/schwarz  
 Montageart Abmessungen Wand- & Deckenmontage  
 (BxHxT) 300x80mm

Schutzart IP65  
 Schutzklasse I / IK8



Leuchtmittel	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie - leuchten
	6/15W LED-Leiste	15W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	1000lm	1000lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	40% / 100%	30% / 100%
Netzanschlussleistung	17,819,8VA	4,8VA
Batterie-Stromaufnahme	40/82mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 3 h / 8h	-	3,2V 9,6Ah
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	+5°C bis +45°C
Dauerschaltung	-	+5°C bis +45°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	RUSIC Überwachung	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	RULEC Z64